



КОНОРД

ООТЗ рассчитан на использование в системах дымоудаления котлов производства ООО "Завод КОНОРД" до 12 кВт.
ООТЗ служит для стабилизации тяги внутри котлового блока: от горелки до дымоотводящего патрубка котла.

Ограничитель обратной тяги и задувания ООТЗ

МОДЕЛЬ : ООТЗ-1

ГАБАРИТЫ : (ДхД1хН) 100X100X395

МАССА: 0,7 кг

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЛА :8,10,12 кВт.

Преимущества установки стабилизатора тяги в дымоход:

- Увеличивает безопасность эксплуатации отопительного оборудования.
- Устраняются резкие изменения тяги при сильном ветре.
- Стабилизатор уменьшает перегрев дымоходного канала при розжиге и работе котла, удлиняет срок службы дымохода.
- Снижает выброс продуктов сгорания топлива (угарного газа) в атмосферу.
- Устройство изготовлено из высококачественной нержавеющей стали.

Существенные достоинства - ООТЗ уменьшает ненормативные утечки тепла с отходящими газами, повышает КПД котла, гарантированно экономит топливо от 3-9%.

* Узнать подробности прямо сейчас у менеджера!

т. 8 800 500 17 73

т. 8(863)290 88 15

