



КОНОРД
ПРОИЗВОДСТВО ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВИНКА

КОТЁЛ ДРОВАНОЙ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ



- ЖАРОПРОЧНАЯ СТАЛЬ
- ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 8 ЧАСОВ
- БОЛЬШАЯ ТОПОЧНАЯ КАМЕРА
- УТЕПЛЕННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК
- ГЛУБИНА ТОПКИ ДО 50 см

Наименование	Модель котла	
	КС-Т-16Д	КС-Т-20Д
Теплопроизводительность, кВт	16	20
Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до ... м ²	160	200
КПД на твердом топливе, %	80	
Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см ²), не более	0,2 (2,0)	
Температура воды в котле °С, не более	95	
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды:		
– на отопление	2"	
Диаметр дымохода, мм	150	
Габаритные размеры котла, мм:		
– длина	886	
– ширина	425	
– высота	830	880
Масса котла, кг, не более	126	135
Объем теплоносителя в котле, л	63	62

www.konord.com

8 800 500 17 73